


TEKNISKE DATA

Tykkelse:	12 mm
Format:	140 x 2420/3620 mm
Lysmål:	120x2400/3600 mm
Plastpkn. à 8 stk, 280 bord per kolli	
Not/fjær. Skjult innfesting.	
Fargekode	NCS S-0502 Y

**VIKTIGE MOMENTER**

- Panelet må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Det må lagres inne i romtemperatur. Legg 3-4 klosser på gulvet og panelet oppå disse.
- Best resultat oppnås ved å luftkondisjonere panelet i bygget i 2 dager før det monteres.
- Pussearbeider, støping, muring og maling må være avsluttet og tørket før platene legges i bygget for luftkondisjonering.
- Ventilasjon (utlufting) er avgjørende for et godt resultat.
- Montering skal skje med avstand til hjørner, mot gulv og himling, dører og vinduer, samt andre faste bygnings detaljer for å gi plass til eventuell ekspansjon. Ekspansjonsfuge i hjørne og mot list minimum 4 mm.
- Produktet er underlagt grundig kvalitetskontroll, men det forekommer at plater med feil kommer på markedet. Produktene må derfor kontrolleres før montering i tråd med vår monteringsanvisning. Vårt erstatningsansvar ved feil er begrenset til produktverdien.

MONTERING OPUS TAKPANEL 12 MM

1. Opus takpanel festes skjult på underkant not med skruer for laminat/fiber/tre, gjerne selvborende (4,2 x 25 mm, eller 4,2 x 35 mm) eller kramper med rygg (min. 10 mm og benlengde 35 mm) på hver takbjelke/elektrikerlekte. Husk at ved bruk av spikerpistol må trykket være rett justert. 
 2. Monteres på tvers av takbjelker/elektrikerlekter, med fjær mot vegg. Første bordrekke må rettes meget godt opp med snor/krittssnor for å begynne riktig. Fordel bredden slik at første og siste takbord blir like bredt. Ved saging med sirkelsag skal den malte siden vende ned.
 3. Skyv så neste bord inn, påse at det er helt sammen i not og fjær, pluss i endeskjøter.
 4. Endeskjøter skal limes. Vi anbefaler Optiform Unifix eller tilsvarende.
 5. Skyv bordene godt sammen når de festes.
 6. Påse at panelet legges rett for hver 5. bordrad.
 7. Panelet er forholdsvis mykt så det er derfor meget viktig å påse at det er helt sammen og rett.
- Panelet kan også benyttes på vegg. Vi anbefaler lengde 3600 mm for liggende panel.