

HMS-fakta

TRYKKIMPREGNERT STYRKESORTERT KONSTRUKSJONSVIRKE AV HELTRE

1 ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Dersom man skal bearbeide trykkimpregnert trevirke slik at det dannes mye støv, skal man bruke støvmaske av type P2.

Relevante S-setninger

-

Førstehjelpstiltak

-

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

Ikke relevant

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Trykkimpregnert trelast vil utvikle gasser som kan være helsefarlige ved brann.

2 INNEMILJØET

Produktet er ment for utvendig bruk og har normalt ingen betydning for inneklimaet.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

-

Inneklimarelevant tidsverdi

-

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

MILJØPÅVIRKNING

Emisjon

En viss utlakning av kopper vil skje når treviket utsettes for vannpåkjenning.

Dette begrenses ved å overflatebehandle produktet.

Påvirkningsindeks

-

Miljødeklarasjon

-

Ressursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.

3 OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Produktet består av rent trevirke av furu som er impregnert med kopperforbindelser og organiske fungicider.

4 AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

NS 9431-Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Produktet inneholder kopper.

5 ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør SCA Timber BM Scandinavia AB, Norge

Organisasjonsnr. SE556302-066701

Postnr. og poststed Stuguvägen 21, SE-830 76 STUGUN

Telefon (+46) 60 19 31 31

E-post bestalling.timber@sca.com

Internettadresse www.sca.com/sv/timber