

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Hobbyplater i lamell-limt furu med kvist i B/C-kvalitet, til innendørs bruk i tørre rom.

Leveres i forskjellige dimensjoner og lengder.

Det understrekes at tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som luftfuktighet, temperatur og sollys. Det kan derfor ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, for eksempel gulning av treverk og kvister og små sprekker utvendig. Skulle overnevnte endringer skje anses ikke dette som mangel ved produktet.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### **Før montering**

Treverk er et hygroskopisk materiale, og vil naturlig ha radiell og tangentiell krymping/svelling i takt med variasjonene i luftfuktigheten, og det er viktig at det får tid til å stabilisere seg, da luftfuktigheten i norske boliger varierer med årstidene.

Akklimatisering må foregå liggende inne, plant, for å unngå at bordene kuver og vrir seg, og ikke krymper og sveller mer enn naturlig.

Listverket bør ligge inne til akklimatisering i minst 5-7 døgn før montering.

### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Hobbyplater rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut.

Flekkfjerning utføres med godt oppvridd klut med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe. Unngå kjemikalier som inneholder salmiakk eller sterke alkalier og syrer

Ubehandlet interiørtre vil over tid gulne og kan behandles mot dette med egnede midler

### **Ettersyn/kontroll**

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper, misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

### **Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Fargehandlere og byggevareforretninger vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til vedlikehold og etterbehandling.

## 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### **Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

20 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Vridning kan forekomme, riktig festemateriell er viktig.

### **Fuktbestandighet**

Dette produktet er ømfintlig ovenfor fukt

### **Avfallshåndtering i henhold til NS 9431**

Forbrenning og energiutnyttelse

### **Opprinnelse- Næring**

Bygg og anlegg

#### 4. HMS-REFERANSER

**Kode for avfallsbehandling**

1141 Ubehandlet treverk

**Kommentarer**

Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper.

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20% over lenger tid kan det utvikles muggsopp på overflaten. Misfarging indikerer dette.

**Øvrige opplysninger**

Produktet består av fornybare ressurser.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**HMS-Referanser**

SE HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

#### 5. TEKNISK SERVICE

<b>Leverandør:</b>	Optimera AS
<b>Postboks 40 Haugenstua</b>	0915 Oslo
<b>Telefon:</b>	22 16 88 00
<b>Internettadresse:</b>	<a href="http://www.Optimera.no">www.Optimera.no</a>