

Produktnavn:	Plastmo terrassetak - JumboLite/ProLite
Produkt- spesifikasjon:	Terrassetakplater i PVC: JumboLite leveres i tre farger – glassklar, sotet og opal (blå) ProLite leveres i opal (perlehvit) alle med UV- filter på begge sider av platen Profil: 75/20 mm Plate tykkelse: 0,9 mm Temperaturstabilitet: -20°C til +50°C
Anvisning for drift	Oppbevaring: Terrassetakplatene må ikke stables/oppbevares i direkte sollys, uansett opp platene er dekket til eller ikke. Da det kan utvikles høy varme i luftlagene nedover i stabelen. Lagring skal skje på et plant underlag. Platene forbores med 8mm bor og skrues fast med 5,5x35 mm aluminiums skruer. Ca. 12 skruer pr. m ² plate. kun lyse/blank skruer.
Vedlikehold:	Terrassetakplatene er vedlikeholdsfrie. De kan rengjøres med mildt såpevann (zalo) for å fjerne smuss når dette er nødvendig. Høytrykkspyler skal ikke anvendes da dette kan ødelegge overflaten på platen.
Henvisninger/ vedlegg:	Brosjyrer, monteringsanvisning: Plastmo Takløsninger Plastmo AS har miljøsertifisering ISO 14001
Produsent:	Plastmo AS Eternitveien 30, 3470 Slemmestad Telefon: 66 98 74 50 E-mail: firmapost@plastmo.no - www.plastmo.no
Sist revidert:	07.11.2019



**Plastmo terrassetak
- JumboLite og ProLite**