

Nittedal Torvindustri A.S

2410100 Jord og torv

**Nittedals Taktorv®**

NOBB modulnr. 22144299

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Nittedals Taktorv® er pakket i nettingsekker, leveres også med frø og kan legges hele året. Takkonstruksjon og tettesjikt må være beregnet for torvtak. Torvstokk, vindski, vannbord og nødvendig beslag må være montert.

Ang. sikring mot sig: Ved bruk av sveisemembran som tettesjikt, anbefales fiberduk NG 2 eller tilsvarende fra og med 23° takvinkel. På tak som er brattere enn 30°, skal det benyttes avlastningsrammer.

Nittedals Taktorv® isolerer mot varme, kulde og støy.

Lett i vekt: Kun 130 kg/m<sup>2</sup> vannmettet.

Kan legges uten avlastning på tak med vinkel opp til 30°.

**Dimensjon:** 70x45 cm, tykkelse ca. 17 cm



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Ettersyn/kontroll

Se Vedlikeholdsinstruks og-intervall

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ikke tråkk unødig på taket før gresset er godt etablert.

Grundig gjennomfukning rett etter legging sikrer spiring og hindrer avblåsing. Vann i perioder på 20 minutter med 30-40 minutters mellomrom til torven er gjennomfuktet. Bruk fortrinnsvis spreder. Vanning av nylagt tak er meget viktig. Taket holdes fuktig i spiringsprosessen.

Etablerte tak vannes ved sterk tørke.

Slå gresset hver høst. Bruk gjerne gresstrimmer. Rak eventuelt vekk noe av gresset.

Om våren gjødsles taket med 10 kg **Floralux® Hagegjødning** eller 15 liter **Floralux® Naturgjødning** pr. 100 kvadratmeter tak.

Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skadet tettesjiktet.

**Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak.**

## 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Garanti og vilkår**

Nittedal Torvindustri A.S garanterer produktet under forutsetning av at leggeanvisning og vedlikeholdsplan er fulgt.

<http://www.nittedal-torvindustri.no/torvtak-med-tilbehor/leggeanvisning>

**4. TEKNISK SERVICE**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produsent/importør</b>  | Nittedal Torvindustri A.S  |
| <b>Postadresse</b>         | Vestre Solørveg 1350   |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 2266 Arneberg  |
| <b>Telefon</b>             | +47 62 95 58 20  |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:firmapost@nittedal-torvindustri.no">firmapost@nittedal-torvindustri.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.nittedal-torvindustri.no">www.nittedal-torvindustri.no</a>             |