

TRYKKIMPREGNERT STYRKESORTERT KONSTRUKSJONSVIRKE AV HELTRE

PRODUKTBESKRIVELSE

Trykkimpregnert styrkesortert konstruksjonsvirke er trevirke av furu høvlet med firkantet tverrsnitt og levert med avrundede, rette eller skråskårete kanter.

Trykkimpregnert styrkesortert konstruksjonsvirke er impregnert med Cu-impregnering og er ment til bruk i bærende konstruksjoner utendørs over bakken. Det produseres etter kravene i den til en hver tid gjeldende produktstandarden. Hver hele planke leveres med individmerking der blant annet styrkeklassen og sporing til bedriften som er ansvarlig for sorteringen er med. For bedrifter som er med i Norsk Trelastkontroll gjøres dette ved at produsentens godkjeningsnummer fremkommer på hver enkelt planke sammen med NS-merket med krone.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare i tretti år, forutsatt normal bruk og slitasje.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktet er en del av konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Produktet må ettersees for eventuelle råteangrep jevnlig.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt bør overflatebehandles.

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt.

MILJØPÅVIRKNING

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljø.

HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse	Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 0400 0600 _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Kjeldstad Trelast AS
Organisasjonsnr.	NO 950939923 MVA
Postnr. og poststed	7580 Selbu
Telefon	(+47) 73810100
E-post	selbu@kjeldstad.no
Internettadresse	www.kjeldstad-trelast.no

Versjon 1.2014