

# Isola Rørmansjett

Spesialløsning for tetting rundt runde gjennomføringer i sperresjikt i tak-/veggkonstruksjoner

## Produktdata

### Dimensjoner:

For TV-kabel etc:

- 8-11 mm
- 2x8-12 mm (Dobbeltmansjett)

For elektriker rør:

- 15-22 mm

For avløpsrør vask:

- 25-35mm

For sentralstøvsuger:

- 45-55 mm
- 50-70 mm

For avløpsrør kloakk:

- 75-90 mm

For soil/ventilasjon:

- 100-110 mm

For ventilasjonsrør:

- 125-135 mm

For ventilasjon:

- 150-165 mm
- 190-210 mm



## Produktbeskrivelse

Isola Rørmansjett består av en konet gummielastisk mansjett og en selvklebende Tyvek®krage.

Mansjetten er vindtett, vanntett og diffusjonsåpen.

Isola Rørmansjett leveres i et bredt utvalg av dimensjoner tilpasset alle vanlige typer gjennomføringer. Fra mindre kabel- og elektrikerør til større varianter tilpasset soilrør og ventilasjonskanaler.

## Bruk

Isola Rørmansjett brukes for å oppnå en lufttett overgang mellom gjennomføring og sperresjiktet. Isola Rørmansjett benyttes både på den kalde og den varme siden av konstruksjonen. Mansjetten har en selvklebende krage med acryl som hefter svært godt til de aller fleste typer vind- og dampsperrmaterialer.

## Montering



Det anbefales bruk av varmluftpistol ved montering ved temperaturer under 0 °C

## Lagring

Produktet lagres tørt og bør ikke utsettes for direkte sollys.



# Isola Rørmansjett

Spesialløsning for tetting rundt runde gjennomføringer i sperresjikt i tak-/veggkonstruksjoner

## Produktegenskaper

Egenskaper	Metode	Ytelse
Tykkelse	DIN ISO 534	205 $\mu$
Vekt	-	75 g/m <sup>2</sup>
Temperaturbestandighet	ASTM D 3575	- 20 - +100 °C
Spaltningsegenskaper	ASTM D 2724-03	1,75 N/2,54 cm
Max uv-eksponering	-	4 mnd.
Forlengelse	DIN EN ISO 1924-2	
• Langs		205 N/2,54 cm
• Tvers		215 N/2,54 cm
Sd-verdi	DIN 53122	42 M
Lim	-	Akrylbasert

## Godkjenninger



### Isola as

3945 Porsgrunn  
Tlf.: 35 57 57 00  
Fax: 35 55 48 44  
E-post: [isola@isola.no](mailto:isola@isola.no)  
[www.isola.no](http://www.isola.no)



**isola**<sup>®</sup>  
Tørre og sunne hus