

# Isola Vindsperre Tape S

## Produktdata

### Isola Vindsperre Tape S 30/30:

60mm x 25 m

Vekt pr. rull: 0,65 kg

Innhold pr. eske: 10 rl.

### Isola Vindsperre Tape S 75:

75mm x 25 m

Vekt pr. rull: 0,8 kg

Innhold pr. eske: 8 rl.

### Isola Vindsperre Tape S 100:

100mm x 25 m

Vekt pr. rull: 0,9 kg

Innhold pr. eske: 6 rl.



## Produktbeskrivelse

**Isola Vindsperre Tape S** er en svært klebesterk og aldriingsbestandig spesialtape til forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger i vindsperreprodukter. Tapen kan også benyttes til forsegling av plateskjøter i gips- og porøse trefiberplater. Isola Vindsperre Tape S består av modifisert acryl klebemasse og Tyvek vindsperre duk.

## Bruk

Isola Vindsperre Tape S er dimensjonsstabil både ovenfor fukt, varme og kulde og har ekstremt høy klebeevne til alle typer fleksible vindsperrer, gips og trefiberplater etc..

## Montering

### A, Tilslutning til undertak

Vindsperren monteres stramt og undertaket legges jevnt og uten folder i omlegget. Bredden på tapen fordeles omtrent likt over undertak og vindsperre. Stryk fortløpende over tapen ski at den kleber uten folder.

### B, Tilslutning til vindu og dør

Ved montering der vindu og dør er i samme plan som vindsperren benyttes Isola Vindsperre tape S som forsegling av vindusfugene (Side og topp). Se ellers monteringsanvisning på [isola.no](http://isola.no)

## Lagring

Produktet lagres tørt og bør ikke utsettes for direkte sollys. Lagringstemperatur: 5 - 25°C

# Isola Vindsperre Tape S

## Produktegenskaper

Egenskaper	Metode	Verdi
Farge	-	Hvit
Tykkelse	DIN EN 1942	400 µm
Enhetsvekt	-	300 /m2
Temperaturområde	-	-40 °C til +80 °C
Strekstyrke	EN 12311-1	>260 N/5cm
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke	EN 12311-1	12%
Rivningsadhesjon	DIN EN 1939	>25 N/25mm

## Godkjenninger



## Isola as

3945 Porsgrunn  
Tlf.: 35 57 57 00  
Fax: 35 55 48 44  
E-post: [isola@isola.no](mailto:isola@isola.no)  
[www.isola.no](http://www.isola.no)

