

## FLEXI A-PLATE M/PAPIR

## PRODUKT

ROCKWOOL FLEXI A-PLATE® m/papir er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. ROCKWOOL FLEXI A-PLATE m/papir er en isolasjonsplate med kraftpapir. For 36 mm og 48 mm trevirke.



## ANVENDELSE

Isolasjonsplate med kraftpapir for varmeisolering av tak mot kaldt loft.

## TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=37$ mW/mK	EN 12939
Tykkelsesklasse	T2	EN 823
Brannklasse	Euroklasse NPD (No Performance Declared)	EN 13501-1
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2	
Produktsertifikat	<a href="#">Sertifikat</a>	

## Dimensjoner (pall)

Info	Dimensjoner (mm)	Pk pr pall	Stk pr pall	Pk i bunt	Stk pr pakke	m <sup>2</sup> pr pall	m <sup>2</sup> pr pakke	m <sup>3</sup> pr pall	m <sup>3</sup> pr pakke	NOBB nr
Levering Sør-Norge	1200 x 575 x 98	20	120	5	6	82,8	4,14	3,31	0,28	30673750
Lev. Midt/Nord-Norge	1200 x 575 x 98	16	96	4	6	66,24	4,14	3,31	0,28	43240918
Levering hele landet	1200 x 575 x 148	20	80	5	4	55,2	2,76	3,31	0,25	30673768
Levering hele landet	1200 x 575 x 198	20	60	5	3	41,4	2,07	3,31	0,31	30673776
Levering hele landet	1200 x 575 x 250	16	48	4	3	33,12	2,07	3,31	0,31	30673735
Levering hele landet	1200 x 575 x 300	16	32	4	2	22,08	1,38	3,31	0,33	30673743

Dimensjoner som ikke fremkommer i prislisen kan leveres på forespørsel mot et omstillingsgebyr på kr 4.000,00

## Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

## Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.